



# VENTI PAK P-6

## FILTRO DE BOLSA CON MANTA DE FIBRA SINTÉTICA ULTRASONIC F6

**Aplicación:** Unidades de tratamiento de aire y filtración de partículas finas.

**Tipo:** Filtro de bolsas múltiples de alta eficacia.

**Marco:** Acero galvanizado (20-25 mm. de espesor)

**Media Filtrante:** Fibra de poliéster antimicrobial.

**Pérdida de Carga Final:** 25 mm.c.a. máximo 45 mm.c.a.

**Temperatura Máxima:** 80°C

**Humedad Relativa Máxima:** 100%

Tipo	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Bolsas	Superficie filtrante m <sup>2</sup>	Eficacia EN779	Perdida de carga inicial mm.c.a	Caudal m <sup>3</sup> /h.
V6-315P	12 x 12 x 15	287 x 287 x 380	3	0,7	F-6	5	360
V6-315	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	3	1,4	F-6	5	720
V6-415	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	4	1,8	F-6	5	960
V6-515	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	5	2,3	F-6	5	1200
V6-615M	20 x 24 x 15	490 x 592 x 380	6	2,7	F-6	5	1630
V6-815M	20 x 24 x 15	490 x 592 x 380	8	3,6	F-6	5	1870
V6-615	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	6	2,7	F-6	5	1630
V6-815	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	8	3,6	F-6	5	1870
V6-1015	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	10	4,5	F-6	5	2330
V6-1215	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	12	5,4	F-6	5	2800
V6-321P	12 x 12 x 21	287 x 287 x 535	3	1,0	F-6	6	530
V6-321	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	3	2,0	F-6	6	1060
V6-421	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	4	2,7	F-6	6	1390
V6-521	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	5	3,3	F-6	6	1700
V6-621M	20 x 24 x 21	490 x 592 x 535	6	4,0	F-6	6	2040
V6-821M	20 x 24 x 21	490 x 592 x 535	8	5,3	F-6	6	2720
V6-621	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	6	4,0	F-6	6	2040
V6-821	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	8	5,3	F-6	6	2720
V6-1021	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	10	6,6	F-6	6	3400
V6-1221	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	12	8,0	F-6	6	4080
V6-325P	12 x 12 x 25	287 x 287 x 635	3	1,2	F-6	7	640
V6-325	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	3	2,4	F-6	7	1275
V6-425	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	4	3,3	F-6	7	1700
V6-525	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	5	4,1	F-6	7	2125
V6-625M	20 x 24 x 25	490 x 592 x 635	6	4,8	F-6	7	2550
V6-825M	20 x 24 x 25	490 x 592 x 635	8	6,5	F-6	7	3400
V6-625	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	6	4,8	F-6	7	2550
V6-825	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	8	6,5	F-6	7	3400
V6-1025	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	10	8,1	F-6	7	4250
V6-1225	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	12	9,6	F-6	7	5100

